

Pumpa Waitzinger 47 m

Modell	THP 140H
Max. Fördermenge (stangenseitig)	140 m³/h
Max. Fördermenge (kolbenseitig)	96 m³/h
Max. Betondruck (stangenseitig)	80 bar
Max. Betondruck (kolbenseitig)	119 bar
Pumpzyklen (stangenseitig)	28/min
Pumpzyklein (kolbenseitig)	19/min
Förderzylinder (Dinnen x Hub)	230 x 2000
Betonfördervolumen / Doppelhub	166 l
Max. Hydraulikdruck	320 bar
Antriebszylinder (DKolben / DStange x Hub)	140/80 x 2000
Öltankvolumen	600 l
Wassertankvolumen	600 l
Trichterkapazität	600 l
Wasserpumpendruck	20 bar

Verteilermast 47 M5 XT

Horizontale Reichweite	41,9 m
Vertikale Reichweite	46,6 m
Ausfalthöhe	9,0 m
Schwenkbereich	364°
Winkelbereich Arm 1	96°
Winkelbereich Arm 2	180°
Winkelbereich Arm 3	180°
Winkelbereich Arm 4	270°
Abstützweite vorn	9,76 m
Abstützweite hinten	9,05 m
Max. Lastmoment	KNm 1150
Förderleitungs-Durchmesser	125 mm
Länge Endschlauch	4 m
Spannung	12/24 Volt

